

# 折页说明书:

尺寸: 664\*125 ( mm )

材质: 书写纸

料号: 03.H0568

字体颜色 : k:90

83.00 mm

664.00 mm

125.00 mm

**深圳市金佳佰业科技有限公司**  
SHENZHEN MILLIONWELL TECHNOLOGY CO.,LTD.

**HDMI 网线延长器  
使用手册**

**一、产品简介**

HDMI延长器采用标准以太网TCP/IP协议，通过单根网线长距离的传输高清音视频信号，可凭借以太网络实现一对多应用，同时附带的红外扩展功能使远距离操控更加便捷。该设备拥有卓越的图像处理和传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种经济高效的HDMI信号延长方式。


**二、主要特性**

- 通过网线长距离地传输HDMI视频和音频信号，最长可达120米；
- 高清视频信号分辨率最高可达到1920\*1080@60Hz；
- 采用专用格式来压缩和解压视频，有效提高传输效率，保证播放的流畅性；
- 采用标准的TCP/IP协议，可搭配以太网交换机实现一对多的应用；
- 兼容HDMI 1.3标准；
- 符合HDCP 1.2标准 - 高带宽数字内容保护技术；
- 支持外接远程红外扩展，可方便操控远端设备；
- 能够自动识别和配置各种显示模式；
- 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；
- 内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；
- 安装简单方便，即插即用，无需设置；

**三、技术参数**

参数名称	详细说明
支持协议	HDMI 1.3; HDCP 1.2
像素带宽	165MHz, 全数字
接口带宽	总带宽6.75Gbps
最大支持分辨率	1920X1080@60Hz
接口	HDMI-A 接口
阻抗	100Ω
建议HDMI最大输入/输出距离	小于5米，在1920X1080@60Hz时
接口	3.5mm立体声音频插座
红外(选配)	信号方向 单向传输 信号类型 数字信号 输入电平载波频率 38kHz
网口	接口 标准RJ45接口 建议最大传输距离 使用六类网线可达到120米
其他	电源 电源适配器：DC 5V/1A 最大功耗 MAX 3W 温度 工作温度：-5°C ~ +70°C 湿度 工作湿度：5% ~ 90% 外形尺寸 94*71*25mm 质保 1年免费保修 TX默认IP地址 192.168.168.55 RX默认IP地址 192.168.168.56

**四、接口说明**

发送端：  
  
接收端：  
  
UPLINK UTP DC/5V UPLINK UTP DC/5V

**五、设备清单：**

- HDMI延长器发射端/接收端主机 1台
- 电源适配器5V/1A 1个
- 使用说明书 1份

**八、售后服务**

感谢您使用本公司产品,为了维护您的权益,请仔细阅读以下保护条款:

我们对此产品提供1年保修,终生维护的售后服务,自购买时间起一年质保期内,由于产品自身质量问题引起的硬件故障,本公司将为客户提供免费维修服务,请勿请自行拆机维修,超过保修期客户同样享有本公司提供的优质售后服务。

以下情况不属于免费质保范围:

- 人为造成的损坏;
- 在未经授权的情况下,拆卸,改装和维修过此产品;
- 由于外部原因(如雷击,电源等)造成损坏;
- 由于用户不正确的安装或使用造成的损坏;
- 过保修期;

如您需要售后服务,请直接与我们联系,并提供填写完整的保修卡与购买票据。

**九、产品保修卡**

产品信息			
主机型号		机器条码	
购买日期			
产品故障描述			
用户信息			
用户名		联系电话	
用户单位		用户E-mail	
联系地址			

**十、合格证**

**合 格 证**  
CERTIFICATION

产品名称: HDMI网线延长器

产品型号: Z310

编 号:

执行标准: Q/440306L1180-2015

检 验 员: 检验员 05

**七、应用示意图：**

一对多的应用

一对多的应用

一对一的应用

深圳市金佳佰业科技有限公司 监制  
地址: 深圳市宝安区福永街道福宁高新产业园F栋  
电话: 0755-29970873 传真: 0755-29970874