添加打印机前,确认电脑已经正确安装了打印机驱动。



点击开始,然后点击设备和打印机。

-			-	Street States		
	「板 ▶ 所有控制面板	项 → 设备和打印机 →	 <b>-</b> ++	搜索 设备和打印机	_	٩
文件(E) 编辑(E) 查看	E(V) 工具(T) 帮!	助( <u>H</u> )				
添加设备 添加打印	机 🔶 📃				-	0
▲ 打印机和传真 (3) -						^
→ Fax → 设备 (3)	LQ-630K小廖	P1108 A4				=
	Usb Mouse	vivo Y67				-
6 个对象						

## 点击添加打印机。

🖶 添加打印机	
要安装什么类型的打印机?	
→ 添加本地打印机(L) 仅当没有 USB 打協い対使用此选项。(插入 USB 打印机后, Windows 会自动安装。)	
添加网络、无线或 Bluetooth 打印机(W) 确保您的计算机已连接到网络,或者您的 Bluetooth 或无线打印机已启用。	
下一步(N)	取消

点击添加本地打印机。

🚱 🖶 添加打印机	and a	
选择打印机端口	算机与打印机交换信息的连接类型。	
◎ 使用现有的端口(U):	LPT1: (打印机端口)	Ŧ
创建新端口(C):		
端口类型:	Local Port Local Port Standard TCP/IP Port	
		下一步(N) 取消

选择创建新端口,端口类型选择 standard tcp/ip port

🚱 🖶 添加打印机	
键入打印机主机名或 IP 均	也址
设备类型(]):	TCP/IP 设备
主机名或 IP 地址( <u>A</u> ):	192.168.100.222
端口名称( <u>P</u> ):	192.168.100.222_1
2 查询打印机并自动选择要使用的	约打印机驱动程序(Q)
	下一步(N) 取消

输入打印服务器的 IP 地址:192.168.1.222。"查询打印机并自动……"前面的勾去掉, 点击下一步。注意如有更改 IP,要输入更改后的网络服务器 IP 地址。端口名称用默 认的。

	And Person			
检测 TCP/IP 端口				
正在检测 TCP/IP 端口 检测完成时 Windows 会自动移到	吓—页.			
		(	下一步(N)	取消

这里会需要点时间,稍微等待下。

🕒 🖶 添加打印机	and a case	1		-			x
需要额外端口信	恴						
网络上没有找到设	备。请确定:						
<ol> <li>设备已打开。</li> <li>网络已连上。</li> <li>设备配置正确</li> <li>前一页上的地</li> <li>如果您认为地址不索。如果您认为地</li> </ol>	。 址正确。 证确,请单击"上一 动是正确的,请选择	-步"返回到上- 译下面的设备类型	一页,然后改 型。	7正地址并在	E网络上执行另	一次搜	
○设备类型							
◎ 标准( <u>S</u> )	Generic Network	c Card				-	
◎ 自定义(C)	设置(E)						
					下一步(N)	取消	í

<b>(</b>	🖶 添加打印机	-	August and an and	x
	安装打印机驱动程序 从列表中选择打印机。 若要从安装 CD 安装驱	单击 动程)	Windows Update 以查看更多型号。 序,请单击"从磁盘安装"。	
	厂商 5-11 X	*		*
	Generic		HP LaserJet Professional P1108	
	Gestetner		HP LaserJet Professional P1109	
	HP		🔄 HP LaserJet Professional P1109w	-
	infotec	Ŧ	4	
	这个驱动程序已经过数字签符 告诉我为什么驱动程序签名	ス。 夏重夏	<u>W</u> indows Update 从磁盘安装( <u>H</u> )	
			下一步(N) 取消	í

选择自定义,再点下一步。

选择自己打印机的品牌和型号,点击下一步。

0	🖶 添加打印机	A and	-	-	and and	×
	选择要使用的驱动程序版本					
	windows 检测到口经分离引出的板套名了。					
	<ul> <li>◎ 使用当前已安装的驱动程序(推荐)(U)</li> <li>● 基换当前的驱动程序(R)</li> </ul>					
				下一步(	N) IJ	消

选择替换当前的驱动程序,下一步。

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

下一步。

![](_page_6_Picture_2.jpeg)

选择不共享这台打印机,下一步。

![](_page_7_Figure_1.jpeg)

设置为默认打印机前面的打勾,点击完成就 OK 了。